



1. Wassertank und Filter

Entnehmen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn. Klappen Sie die blaue Patronenhalterung auf (wenn vorhanden) oder entfernen Sie den blauen Abstandshalter, ziehen Sie den alten Filter gerade nach oben heraus und entsorgen Sie ihn fachgemäß.

Tauchen Sie den neuen Filter in eine Schüssel mit frischem Wasser und schütteln Sie den Filter, um die Luft im Filter freizusetzen.

2. Neuen Filter einsetzen

Setzen Sie den neuen Filter in den Wassertank und drücken Sie ihn mit etwas Kraft gut fest.

Füllen Sie dann den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in Ihre Jura-Kaffeemaschine.

3. Spülen

Stellen Sie eine Schüssel, die mindestens 500ml fasst, unter den Heißwasserauslauf. Sollte Ihre Jura-Kaffeemaschine über eine Milchzufuhr verfügen, entfernen Sie diese.

Je nach Modell drücken Sie nun entweder die Pflögetaste oder die Filtertaste so lange, bis die Anzeige „Filter“ blinkt oder der Spölvorgang automatisch startet. Je nach Modell können andere Einstellungen nötig sein, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

Die Kaffeemaschine spölt etwa 500ml Wasser, um den Filter in Betrieb zu nehmen. Das Wasser kann eine leichte graue Färbung aufweisen, das ist normal und nicht gesundheitsschädlich. Nach dem Spölen geht Ihre Jura-Kaffeemaschine in den Standby-Modus und Sie können sie wie gewohnt benutzen.

Neues Modell 2019/20

Art.Nr. 8890000561 EAN 4012074052720

Vertrieb durch Human-Wellness GmbH

Buchenweg 10 * 56579 Rengsdorf

info@human-wellness.de Tel. 02634-980200



1. Wassertank und Filter

Entnehmen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn. Klappen Sie die blaue Patronenhalterung auf (wenn vorhanden) oder entfernen Sie den blauen Abstandshalter, ziehen Sie den alten Filter gerade nach oben heraus und entsorgen Sie ihn fachgemäß.

Tauchen Sie den neuen Filter in eine Schüssel mit frischem Wasser und schütteln Sie den Filter, um die Luft im Filter freizusetzen.

2. Neuen Filter einsetzen

Setzen Sie den neuen Filter in den Wassertank und drücken Sie ihn mit etwas Kraft gut fest.

Füllen Sie dann den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in Ihre Jura-Kaffeemaschine.

3. Spülen

Stellen Sie eine Schüssel, die mindestens 500ml fasst, unter den Heißwasserauslauf. Sollte Ihre Jura-Kaffeemaschine über eine Milchzufuhr verfügen, entfernen Sie diese.

Je nach Modell drücken Sie nun entweder die Pflögetaste oder die Filtertaste so lange, bis die Anzeige „Filter“ blinkt oder der Spölvorgang automatisch startet. Je nach Modell können andere Einstellungen nötig sein, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

Die Kaffeemaschine spölt etwa 500ml Wasser, um den Filter in Betrieb zu nehmen. Das Wasser kann eine leichte graue Färbung aufweisen, das ist normal und nicht gesundheitsschädlich. Nach dem Spölen geht Ihre Jura-Kaffeemaschine in den Standby-Modus und Sie können sie wie gewohnt benutzen.

Neues Modell 2019/20

Art.Nr. 8890000561 EAN 4012074052720

Vertrieb durch Human-Wellness GmbH

Buchenweg 10 * 56579 Rengsdorf

info@human-wellness.de Tel. 02634-980200