

# **Hinweis zum Einbau von SidebySide Wasserfiltern DD-7098**

**Wenn Sie den Einbau selbst vornehmen, dann beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:**

- Halten Sie sich bei der Installation an die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kühlschranks.
- Sollten Sie diese Bedienungsanleitung nicht mehr besitzen, dann können Sie diese unter den Serviceseiten des jeweiligen Herstellers im Internet herunterladen.
- Ansonsten kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

**Hinweise zur Verwendung:**

1. Wenn die mikrobiologische Wasserqualität schwankt oder nicht bekannt ist, muss das Wasser vor der Verwendung desinfiziert werden.
2. Der Filter ist nur für kaltes Wasser geeignet.
3. Ersetzen Sie alle 6 Monate den gesamten Filter!
4. Der Filter muss gemäß den Herstellervorgaben und Herstellerrichtlinien installiert und betrieben werden.

**Installationsanleitung:**

1. Schließen Sie die Wasserzufuhrleitung.
2. Lösen Sie die verbrauchte Filterkartusche vom Gerät. Haben Sie schon einen Filter mit Schnellverbindern, dann schneiden Sie am besten den Schlauch etwa 0,5 cm vor der Verbindung ab.
3. Stecken Sie die beiden Schnellverbindungen jeweils auf beide Enden des Filters.
4. Richten Sie den neuen Wasserfilter in Wasserflussrichtung aus (das dickere Ende ist für den Wasserhahnabschluss und sollte oben sein).
5. Befestigen Sie den Wasserfilter mit Hilfe der Halteklammern an der vorgesehenen Stelle.
6. Schieben Sie jetzt dem Wasserschlauch vom Hahn fest in die Verbindung (ca. 1 cm).
7. Sie können die Verbindung wieder lösen, indem Sie mit dem Daumennagel den weißen Sicherungsring festhalten und dann am Schlauch ziehen.

**Wenn Sie nur einen Eisbereiter haben:**

8. Stellen Sie unter den Filter einen Eimer.
9. Drehen Sie das Wasser auf und lassen Sie so lange Wasser laufen, bis die dunkle Trübung durch die anfangs ausgeschwemmten Kohleteilchen abnimmt (5-10 Liter).

10. Drehen Sie das Wasser wieder ab.
11. Schließen Sie jetzt den Schlauch zu Ihrem Kühlschrank an wie unter 6. beschrieben an dem schmalen Ende des Filters (unten) an.
12. Drehen Sie das Wasser wieder auf.

**Wenn Sie einen Eisbereiter und einen Wasserspender haben:**

9. Schließen Sie die Leitung zu Ihrem Kühlschrank wie unter 6. beschrieben an dem schmalen Ende des Filters (unten) an.
10. Drehen Sie das Wasser wieder auf.
11. Entnehmen Sie dem Spender so lange Wasser, bis die dunkle Trübung durch ausgeschwemmte Kohleteilchen abnimmt (5 – 10 Liter).

Die Trübung zu Anfang durch ausgeschwemmte Kohlepartikel ist ganz normal und nach wenigen Litern ist das Wasser klar.

Beachten Sie bitte: Material- und Funktionsfehler können trotzdem vorkommen, sind aber sehr selten. Wir als Händler können nicht jeden Filter anschließen und prüfen. Stichprobenkontrollen werden durchgeführt.

Überprüfen Sie unbedingt –

- die Durchlaufrichtung des Wasserflusses (Wasserhahn -> Flow -> Kühlschrank)
- nach Anschluss des Filters und Aufdrehen des Wassers die Dichtheit.
- das feste Sitzen der Wasserschläuche.
- nach einigen Tagen, ob am Filter oder an den Schläuchen Wasser austritt.

Deshalb wird grundsätzlich empfohlen, die Installation von Wasserfiltern von einem zugelassenen Fachbetrieb durchführen zu lassen. Wir übernehmen keine Haftung bei fehlerhafter Installation sowie bei Installationen ohne Überprüfung der Dichtheit und der Funktion.

**Wir danken für Ihren Kauf. Bei zusätzlichen Fragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Mail.**



Frank Federkiel und Ute Pree-Federkiel GbR  
Buchenweg 10  
56579 Rengsdorf  
Tel 02634-980200

[www.human-wellness.de](http://www.human-wellness.de)  
[info@human-wellness.de](mailto:info@human-wellness.de)